



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Carbon Smoke/Blue/lazer film
CADRE	Advanced SL-grade Composite, Integrated Seatpost
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR
POTENCE	Giant Contact SLR
TIGE DE SELLE	Advanced SL-Grade Composite, Integrated Design
SELLE	Contact SLR (Neutral)
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Di2 Hydraulic
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Dura-Ace Di2
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Dura-Ace Di2
FREINS	Shimano Di2 Hydraulic
LEVIERS DE FREIN	Shimano Di2 Hydraulic
CASSETTE	Shimano Dura-Ace, 11x30
CHAÎNE	Shimano CN-HG901
PÉDALIER	Shimano Dura-Ace, 36/52
ROUES	
PÉDALIER	Shimano, PressFit 92
JANTES	Giant SLR-0 Disc WheelSystem, 12mm Thru-Axle
MOYEUX	Giant SLR-0 Disc WheelSystem, 12mm Thru-Axle
RAYONS	Giant SLR-0 Disc WheelSystem, 12mm Thru-Axle
PNEUS	Giant Gavia AC 0 Tubeless, 700x25, Folding
EXTRAS	RideSense Bluetooth, Factory Tubeless

CARACTÉRISTIQUES

- Advanced SL composite frame with integrated D-Fuse seatpost
- Advanced SL-grade composite fork with full-composite OverDrive 2 steerer
- Shimano Dura-Ace Di2 11-speed electronic componentry
- Shimano Dura-Ace hydraulic disc brakes
- Giant SLR 0 disc composite WheelSystem with Giant Gavia AC 0 tubeless tires
- Color: Carbon Smoke/Blue/Lazer Film



GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	M/L	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	510	530	545	560	575	595
Longueur du tube de direction (mm)	125	145	165	190	210	230
Angle du tube de direction	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Sentier (mm)	70	64	60	60	60	60
Empattement (mm)	983	990	995	1007	1022	1037
Longueur fourche de pédalier (mm)	420	420	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	65	65	65
Stack (mm)	523	546	567	586	605	624
Reach (mm)	365	373	377	381	390	398
Hauteur en statique (mm)	737	754	777	790	813	833
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.